

# DRYTAC JetMounter™

## DRYTAC®

### JetMounter™ 55 Fuzion

... professioneller Laminator mit beheizbarer oberer Laminierwalze und 6 Materialachsen zum Verarbeiten aller kaltklebenden Folien sowie zum Aufziehen auf Platten bis 25 mm Stärke

- Arbeitsbreite: 1400 mm
- obere Walze beheizbar (40 °C)
- maximale Durchlaufhöhe: 25 mm
- Geschwindigkeitsregelung stufenlos bis 3,65 m/min
- 2 Aufwickel- und 4 Abwickelachsen, Roll-to-Roll-Option
- 4 Achsen über Rutschkupplungen bremsbar
- Fußbedienung serienmäßig
- wegklappbarer Arbeitstisch
- große Silikonwalzen mit einem Durchmesser von 140 mm
- Fingerschutz mittels Lichtschranke
- Auto-Grip-Materialschäfte für benutzerfreundliches Bestücken
- zentrale, stufenlose Druckeinstellung, kein Kompressor notwendig
- Anzeige des Laminierdruckes und der Durchlaufhöhe im Bedienfeld
- stabile feststellbare Rollfüße
- zwei Not-Ausschalter
- Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Maße: B1865 x T740 x H1220 mm
- Gewicht: 260 kg



## DRYTAC®

### JetMounter™ 63 Pro

... professioneller Laminator mit beheizbarer oberer Laminierwalze und 5 Materialachsen zum Verarbeiten aller kaltklebenden Folien sowie zum Aufziehen auf Platten bis 50 mm Stärke

- Arbeitsbreite: 1600 mm
- Oberwalze beheizbar bis 120 °C
- maximale Durchlaufhöhe: 50,8 mm
- Geschwindigkeitsregelung stufenlos bis 3,65 m/min
- 2 Abwickel- und 3 Aufwickelachsen, Roll-to-Roll-Option
- alle Achsen über Rutschkupplungen bremsbar
- Fußbedienung serienmäßig
- wegklappbarer Arbeitstisch
- große Silikonwalzen mit einem Durchmesser von 140 mm
- Fingerschutz mittels Lichtschranke
- Auto-Grip-Materialschäfte für benutzerfreundliches Bestücken
- zentrale, stufenlose Druckeinstellung, kein Kompressor notwendig
- Anzeige des Laminierdruckes im Bedienfeld
- stabile feststellbare Rollfüße
- zwei Not-Ausschalter
- Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Maße: B2108 x T1245 x H520 mm
- Gewicht: 440 kg



Bedienfeld