

VersaCoater Documate PLUS

DOCUMATE PLUS 13" / 20"



- 2 Arbeitsbreiten: 330 mm oder 508 mm
- patentierte, zweistufige Verarbeitung
- optimal zur Verarbeitung von Digitaldrucken geeignet
- für Papierstärken bis 350 g/m² ohne Nachjustierung der Walzen
- manuelle Bogenanlage und Schrägauslage
- Feeder und Auslagerüttler optional
- gekapseltes System sichert staubfreies Arbeiten
- 3 Tanks für Lacke / Primer / Reiniger
- automatischer Reinigungslauf

Der VersaCoater™ DocuMate Plus bietet beide Arbeitsmöglichkeiten: die Vorbehandlung des Papiers (das sog. Primern) und das Lackieren selbst. Dabei ist das Gerät mit mehreren Tanks ausgestattet, welches das lästige Umfüllen und Zwischenreinigen erübrigt. Besonders für kleine Druckereien / Digitaldruckereien, die schnell wechselnde Formate, Auflagen und Papiere verarbeiten, macht sich dieser Vorteil bemerkbar. Kompatibel mit dem traditionellen Offset, als auch dem Digitaldruck und für Fotografien, ebenso mit niedrigtemperaturschmelzenden **wachsbasierenden Digitaldrucken** wie dem Konica Minolta C6500 Printer, kann dieser Coater Bogenmaterial bis zu 350 g/m² beschichten. Dabei ist die Beschichtungsdicke stufenlos wählbar. Die typischsten Produkte, welche mit DocuMate Plus hergestellt werden sind Broschüren, Buchcover, Visitenkarten, Glückwunschkarten, Kalender, Eintrittskarten, Postkarten, Plaketten, Aufkleber oder Mailings – bis zu einer maximalen Breite von 330 mm.

Hohe Produktivität

Der DocuMate Plus besitzt ein innovatives UV-Lampen-Überwachungssystem, welches die Betriebsbereitschaft und alle Werte für eine optimale Aushärtung und Haltbarkeit der Beschichtung anzeigt.

Niedrige Betriebskosten

Einfache Bedienung für Bedruckstoffdicke und Beschichtungsdicke verkürzen die Einrichtzeit, während der automatische Reinigungslauf diesen Coater zu einem der am einfachsten in Bedienung und Wartung auf dem Markt macht. Kompakte Maschinenabmessungen, niedrige Schulungs- und Wartungskosten machen den DocuMate Plus zu einem hochwertigen Gerät für Druckereien, die vielseitige UV-Lackbeschichtungen zu niedrigen Preisen anbieten möchten.

Technische Daten:

	DocuMate Plus 13"	DocuMate Plus 20"
Max. Arbeitsbreite:	330 mm	508 mm
Max. Arbeitslänge:	762 mm	762 mm
Arbeitsgeschwindigkeit:	7,5 - 25 m/min	7,5 - 24 m/min
Tankkapazität:	3 x 3,8 Liter	3 x 3,8 Liter
Beschichtungsdicke:	6 - 14 mic	6 - 14 mic
verarbeitbare Papierdicke:	176-350 g/m ²	176-350 g/m ²
Technologie:	100% UV Härtung rückwärts laufende Rolle/Lackfilm	100% UV Härtung rückwärts laufende Rolle/Lackfilm
erzielbare Oberfläche:	gloss / matt	gloss / matt
Maße:	L1016 x B698 x H1041 mm	L960 x B880 x H1040 mm
Gewicht:	100 kg	329 kg
Anschluss:	220 V / 50/60 Hz /30 A (CEE 32A)	220 V / 50/60 Hz /28,5 A (CEE 32A)
Belüftung:	Absaugung nach draußen bzw. Luftfilterreinigung dringend empfohlen	
Art.-Nr.:	03030630	03030640